

Предназначен для упаковки (обмотки) спрессованных рулонов травяной массы влажностью 40–50% в специальную пленку с целью сохранения питательной ценности корма (без применения консервантов) и достижения минимальных потерь.

Оснащен **электронным счетчиком**, обеспечивающим установку и контроль числа оборотов платформы упаковщика при упаковке, а также контроль количества упакованных рулонов за смену и за сезон.

Управление работой упаковщика может осуществляться из кабины трактора дистанционно или с местного **пульта управления**.

Агрегируется с тракторами тягового класса 1,4 тс (МТЗ-80, 82).

Отлично зарекомендовал себя в работе в хозяйствах. Аналогов в России не имеет.

Упаковщик рулонов FW 10/2000 SM



Электронный счетчик с пультом дистанционного управления



Пульт управления (местный)



Схема работы:
загрузка, упаковка, разгрузка



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | FW 10/2000 SM |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Тип | полуприцепной |
| Производительность, рулонов в час | 14 – 24 |
| Привод | от гидравлики трактора |
| Масса, кг | 1080 |
| Габаритные размеры машины (длина/ширина/высота), м | 3,7/1,8/2,2 |
| Размеры упаковываемого рулона (Øхh), м | (1,2 - 1,6) x 1,2 |
| Масса рулона, кг | 650 – 850 |
| Ширина используемой пленки, мм | 500; 750 |
| Расход пленки на 1 т сенажа (упаковка рулона в 6 слоев), кг/т | 2,3 |