

Высокопродуктивный прессподборщик с фиксированной камерой прессования диаметром 1,2 и 1,5 м.

- ✔ Прессует любую массу независимо от влажности (сенаж, силос, сено из однолетних и многолетних трав, солому и лен на паклю);
- ✔ Применяется при любой технологии прессования кормов;
- ✔ Полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации.

► Основные преимущества:

- ✔ Измельчение упрощает дальнейшую работу с заготовленным материалом, в частности смешивание и раздачу миксерамикромораздатчиками. А также повышает плотность рулонов, что снижает расходы на их перевозку и хранение.
- ✔ Скоростной подборщик, безостановочный планчато-цепной транспортер и верхний подающий ротор с возможностью измельчения травяной массы увеличивают производительность машины.



Универсальный пресс – подборщик для достижения отличного результата прессования любых культур

- ✔ Полностью автоматическая система управления простота в эксплуатации.

► Обвязка сеткой в стандартной комплектации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NB12C	NB15C
Ширина захвата подборщика, м.	1,9	
Размер формируемых рулонов, (Ø x h) м.	1,2x1,2	1,5x1,2
Производительность, рул./час	39–41	35–37
Количество прессующих валов в цепи, шт.	34	42
Плотность прессования, кг/м ³	200 – 400	
Привод (об./мин.), гидропривод, МПа	ВОМ (540), 16	
Тип обвязывающего механизма	сеть	
Габариты (длина*ширина*высота), м	4,1*2,7*2,6	4,3*2,7*2,6
Минимальная мощность трактора, л.с.	80	
Масса, кг	3350	3500